

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tento kompresor alca®. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze pečlivě a uschovejte jej na bezpečném místě. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno, a k účelu, pro který je určen.

Určené použití

Tento výrobek je určen k huštění pneumatik automobilu. Napájení je zajištěno z 12 V autobaterie pomocí dvoupólových svorek.

Obecné informace

Při používání zařízení je nutné dodržovat uvedená bezpečnostní opatření, aby se předešlo zraněním a škodám. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému poranění. Přečtěte si celý návod k obsluze a uchovávejte jej společně se zařízením. Pokud zařízením předáváte jiné osobě, předajte jí také tento návod. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo nehody způsobené nedodržením níže uvedených bezpečnostních pokynů.

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek nesmí být používán u nákladních automobilů ani za jízdy.
- Zařízení používejte pouze při napětí 12 V! Jinak hrozí požár a úraz elektrickým proudem.
- Z bezpečnostních důvodů nesmíte tento kompresor přestavovat ani upravovat.
- Větrací otvory musí být volné, nikdy je během provozu nezakrývejte – hrozí přehřátí.
- Nikdy nečistěte oděvy stlačeným vzduchem.
- Nikdy nesměřujte proud vzduchu na osoby.
- Dávejte pozor, aby kompresor nenasával prach nebo jiné nečistoty.
- Chraňte kompresor před deštěm, stříkající vodou a vlhkostí.
- Používání ve vlhkém prostředí může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte při teplotě nižší než -15 °C.
- Nepokládejte kompresor na vyhráté povrchy.
- Kabel používejte jen k určenému účelu, nikdy za něj kompresor nepřenášejte.
- Poškozený kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Před použitím zkontrolujte zařízením, zda není poškozeno.
- Zajistěte spolehlivý kontakt mezi zásuvkou a zástrčkou.
- Kompresor není určen pro trvalý provoz.
- Po maximálně 10 minutách provozu jej nechte 20 minut vychladnout.
- Přehřáté nebo předměty se mohou poškodit.
- Plastový obal uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Obsluha

1. Opatrně vyjměte zařízením z obalu.
2. Odstraňte obalový materiál.
3. Zkontrolujte zařízením a příslušenství, zda nejsou poškozeny.
4. Připojte svorky k autobaterii a poté nastartujte motor.
5. Nasaďte rychlospojku ventilu přímo na ventilek pneumatiky.
6. Zapněte kompresor.

Řešení problémů

1. Zařízením nereaguje: Zkontrolujte svorky, ventilek a napětí 12 V.
2. Kompresor se náhle vypnul: Nechte jej 20 minut vychladnout.
3. Pneumatika se nenafoukla: Zkontrolujte hadici, případně přehřátí nebo stav baterie.

Čištění

- Před čištěním vždy odpojte svorky od autobaterie.
- Čistěte vlhkým hadříkem nebo kartáčem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastu.
- Zabraňte vniknutí vody do zařízení.

Skladování

- Uchovávejte zařízení a příslušenství na suchém a tmavém místě mimo dosah dětí.
- Ideální teplota: +5 až +30 °C.
- Skladujte v původním obalu, kabel a hadice nesmí být zalomené.

Likvidace / ekologické informace

- Obal je recyklovatelný.
- Zařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu.
- Je označeno dle směrnice 2012/19/EU (elektroodpad).

Odpovědnost a záruka

Během prvních dvou let od zakoupení máte nárok na zákonnou záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržáním návodu, nesprávným použitím, technickými úpravami nebo použitím neoriginálních dílů.

Upozornění: Měkké nafukovací předměty nemusí ukazovat tlak při měření – hrozí přehřívání.